



独自のV型切欠き加工技術を 採用したバキューム構造。

驚異の排水能力でゲリラ豪雨に 対応し街の防災力を高めます。









観測史上最大の雨量\*1を道路設計上の最大勾配12%\*2で流す悪条件を 想定した試験で、99%以上排水しました。

※1 気象庁 歴代全国ランキングより ※2 道路構造令 普通道路の縦断勾配より

標準細目ノンスリップ設計。濡れた状態でもすべりに くく歩行者にやさしいバリアフリー仕様です。

※すべり抵抗値 湿潤状態BPN40以上。ご希望によりあら目にも対応可能。



隣り合うコンクリート蓋の自重を活用 したロック機能を標準採用。

金属盗難の被害を受けやすい側溝 用グレーチングの防犯力を高めます。

※ロック機能なしで使用することも可能です



ロック機能により車両通行時の跳ね上 がりや、豪雨時の浮き上がりを防ぎます。

ecc

对策

特殊な梁構造を活用して 大幅な軽量化を実現。 鉄資源の削減、製造時・ 運搬時の環境負荷低減に

貢献します。



## JIS道路側溝用 T-25 細目

主部材:ハイテン鋼 表面処理:溶融亜鉛めっ

溝幅	型式記号	呼称寸法	重量
250	KJH-VQ	250x360x19/90	8.2
300	KJH-VQ	250x410x19/95	9.6
400	KJH-VQ	250x510x19/110	12.7
500	KJH-VQ	250x620x19/125	16.5

自由勾配側溝、県型側溝など上記サイズ以外はお問い合わせください。



仕様表記は「ハイテン鋼製グレーチング防災型」

TEL 058-327-2222 / FAX 058-327-2223

詳しくはこちら

バキュームグレーチング

