

LSハイテンドレーンクリエイター ハイテン鋼製排水溝 流速・流量表

株式会社宝機材

	50用	90用	100用	120用	150用	200用
水深(m)	0.010	0.041	0.056	0.073	0.097	0.133
通水断面積(m ²)	0.001	0.003	0.006	0.007	0.014	0.025
潤辺(m)	0.128	0.174	0.217	0.268	0.346	0.463
径深(m)	0.006	0.020	0.025	0.027	0.040	0.054
粗度係数	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
水路勾配(%)	流速(m/s)	流量(m ³ /s)	流速(m/s)	流量(m ³ /s)	流速(m/s)	流量(m ³ /s)
1.0	0.277	0.0002	0.612	0.0021	0.721	0.0040
0.9	0.263	0.0002	0.580	0.0020	0.684	0.0038
0.8	0.248	0.0002	0.547	0.0019	0.645	0.0036
0.7	0.232	0.0002	0.512	0.0018	0.603	0.0033
0.6	0.215	0.0002	0.474	0.0016	0.558	0.0031
0.5	0.196	0.0002	0.432	0.0015	0.510	0.0028
0.4	0.175	0.0001	0.387	0.0013	0.456	0.0025
0.3	0.152	0.0001	0.335	0.0012	0.395	0.0022
0.2	0.124	0.0001	0.274	0.0009	0.322	0.0018
0.1	0.088	0.0001	0.193	0.0007	0.228	0.0013
					0.236	0.0017
					0.311	0.0043
					0.378	0.0095

※水深は有効長の8割で計算

* 勾配の単位は%を使用

2019.1.28

LSハイテンドレーンクリエイター ハイテン鋼製自由勾配排水溝 流速・流量表

株式会社宝機材

	150×300用	150×400用	150×500用	200×300用	200×400用	200×500用
水深(m)	0.176	0.256	0.336	0.176	0.256	0.336
通水断面積(m ²)	0.026	0.038	0.050	0.035	0.051	0.067
潤辺(m)	0.502	0.662	0.822	0.552	0.712	0.872
径深(m)	0.053	0.058	0.061	0.064	0.072	0.077
粗度係数	0.0129	0.0127	0.0126	0.0131	0.0129	0.0127
水路勾配(%)	流速(m/s)	流量(m ³ /s)	流速(m/s)	流量(m ³ /s)	流速(m/s)	流量(m ³ /s)
1.0	1.085	0.0286	1.179	0.0452	1.237	0.0623
0.9	1.029	0.0272	1.118	0.0429	1.173	0.0591
0.8	0.971	0.0256	1.054	0.0405	1.106	0.0557
0.7	0.908	0.0239	0.986	0.0378	1.035	0.0521
0.6	0.841	0.0222	0.913	0.0350	0.958	0.0483
0.5	0.767	0.0202	0.834	0.0320	0.874	0.0440
0.4	0.686	0.0181	0.746	0.0286	0.782	0.0394
0.3	0.594	0.0157	0.646	0.0248	0.677	0.0341
0.2	0.485	0.0128	0.527	0.0202	0.553	0.0279
0.1	0.343	0.0091	0.373	0.0143	0.391	0.0197

※水深は有効長の8割で計算(下部50mmをコンクリート施工)

* 勾配の単位は%を使用

2019.1.28